Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

Кол.	Описание
1	**Име на продукта:** **Level transmitter**

Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 98991645

Трансмитерът на налягане SITRANS LH100 е потопяем сензор за хидростатично измерване на ниво.
Трансмитерът на налягане измерва нивата на течности в резервоари, контейнери, канали и язовири и, следователно, се използва предимно в приложения за питейни и отпадъчни води.

SITRANS LH100 се предлага за различни диапазони на измерване и може да бъде с опция за взривозащитеност.
За по-прост монтаж се предлагат като аксесоари присъединителна кутия и държач на кабела.
Здрав и компактен, благодарение на керамичния си сензор, SITRANS LH100 е особено подходящ за груби среди.
Капачката предпазва мембраната от външни влияния. Поради малките размери, е възможен монтаж в тръби с вътрешен диаметър 1”.
Трансмитерите на налягане SITRANS LH100 могат да се използват за множество приложения, включително:
• Водоснабдяване/ пренос на отпадъчни води
• Съоръжения за питейна вода
• Съдове без налягане/отворени съдове и кладенци

Течност:
Диапазон на температурата на течността: -10 .. 80 °C

Технически:
Одобрения върху типовата табелка: CE,EAC
Функционалност при относително налягане = Да/Не: ДА
Диапазон за измерване нивото на водата: 0-5 m
Изходен сигнал: 4-20 mA, 2-жилна линия

Материали:
Корпус: Неръждаема стомана AISI 316L
Гарнитура: FPM
Обвивка на кабела: PE-HD

Инсталиране:
Диапазон на околната температура: -10 .. 80 °C

Електрич. данни:
Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68
Включен е кабел (Да/Не): ДА
Дължина на кабела: 10 m
Минимално номинално постоянно напрежение: 10.00 V
Максимално номинално постоянно напрежение: 33.00 V

Други:
Нетно тегло: 0.45 kg
Брутно тегло: 0.75 kg
Обем за спедиране: 0.009 m^3
Датски VVS номер: 391510010
Страна на произход: CH
Митнически тарифен номер: 90261029

Име на фирмата:
Създадено от:
Телефон:

Дата: 3.1.2021 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	Level transmitter SITRANS LH100 0-5m c10m STD
Продукт No.:	98991645
EAN номер:	5712604818503
Технически:	
Одобрения върху типовата табелка:	CE,EAC
Функционалност при относително налягане = Да/Не:	ДА
Диапазон за измерване нивото на водата:	0-5 m
Изходен сигнал:	4-20 mA, 2-жилна линия
Материали:	
Корпус:	Неръждаема стомана
Корпус:	AISI 316L
Гарнитура:	FPM
Обвивка на кабела:	PE-HD
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	-10 .. 80 °C
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	-10 .. 80 °C
Електрич. данни:	
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP68
Включен е кабел (Да/Не):	ДА
Дължина на кабела:	10 m
Минимално номинално постоянно напрежение:	10.00 V
Максимално номинално постоянно напрежение:	33.00 V
Други:	
Нетно тегло:	0.45 kg
Брутно тегло:	0.75 kg
Обем за спедиране:	0.009 m^3
Датски VVS номер:	391510010
Страна на произход:	CH
Митнически тарифен номер:	90261029